



ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ОДНОЭТАЖНОГО КОТТЕДЖА  
общей площадью 400 м<sup>2</sup>

Архитектурное  
проектирование: ООО АДБ "БЕРНИдизайн"

г. Нижний Новгород  
2014

Общая информация о строительных материалах

- Отделка фасада - облицовочный кирпич, фасадная плитка, штукатурка
- Кровля - гибкая черепица на битумной основе
- Фундамент - Ростврк по сваям
- Материал наружных стен - блоки поротерм толщиной 440мм
- Окна и витражи - деревянные и алюминиевые с энергосберегающим стеклопакетом
- Конструкция кровли - деревянная

Ведомость чертежей

№	Имя чертежа	примечание
01 Лист	Ведомость чертежей	
02 Лист	Кладочный план	
03 Лист	План для отделочных работ	
04 Лист	План кровли	
05 Лист	Схема стропил	
06 Лист	Фасад в осях 1-4	
06 Лист	Фрагмент плана на отм +3,300	
06 Лист	Фрагмент плана на отм +3,300	
07 Лист	Фасад в осях Г-А	
08 Лист	Фасад в осях 4-1	
09 Лист	Фасад в осях А-Г	
10 Лист	Разрез 1-1	
10 Лист	Разрез 2-2	
11 Лист	Разрез 3-3	
12 Лист	План фундаментной стенки	
13 Лист	Схема ростверка со сваями	
14 Лист	Спецификация окон	

Предварительные объемы

**1. Кровля (свес кровли около 1 м)**

- площадь кровли 695м<sup>2</sup>
- подшивка торца свеса кровли \_\_\_м<sup>2</sup>
- подшивка низа свеса кровли до стены \_\_\_ м<sup>2</sup>

**2. Фасады**

- отделка - 285м<sup>2</sup>
- окна - \_\_\_м<sup>2</sup>
- витражи - \_\_\_м<sup>2</sup>

**3. Наружные стены**

- поротерм толщиной 440мм
- объем - примерно 135м<sup>3</sup>

**4. Фундаментная плита с выпуском наружу 0,15м**

- площадь - 470м<sup>2</sup> под домом не включая террасу.
- объем бетона 120м<sup>3</sup> (при толщине плиты 0,25) и 143м<sup>3</sup> при толщине 0,3м









